

防爆接线箱

防爆接线箱外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛光后高压静电喷塑；本产品采用隔爆结构，内置安全栅和门禁电源设备，通过防爆管连接至危险区的防爆人脸门禁机，防爆电磁锁，防爆出门开关设备，适用于石油石化、化工、码头、油库、轮船、钻井平台、加油站、港口、航天、军工、医药、钢铁、花炮工厂、机械、粮食加工存储等爆炸性危险环境。

本防爆接线箱产品的设计符合国家标准 GB3836.1-2021【爆炸性气体环境用电气设备第1部分通用要求】和 GB3836.2-2021【爆炸性气体环境用电气设备第2部分由隔爆外壳“d”保护的的设备】中的有关规定。产品经国家指定的防爆产品检测机构检定合格。



订货型号

302917417 防爆接线箱

产品特性

- 防爆合格证编号：ZJEx23.0517
- 防爆标志：Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db
- 可用气体与爆炸性环境：1区，2区
- 可用粉尘环境爆炸性环境：21区，22区
- 产品标准：Q/ZH002-2019
- 开孔数量：8个
- 开孔尺寸：DN20(3/4)
- 防腐等级：WF1
- 安装形式：挂式、立式

技术参数

外观尺寸	300长×300宽×200厚 mm
防爆等级	Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db
重量	7.8Kg
输入电压	AC220V
防护等级	IP65
适用温度	-40℃~50℃
适用湿度	≤95%RH (40 + 2℃)

产品尺寸图：